



Codice: 0800

CRILAT

Isolante all'acqua

CRILAT è un fondo per la preparazione di opere murarie interne ed esterne che consente una migliore applicazione di idropitture e rivestimenti. È un prodotto in emulsione acquosa ottenuto con resine acriliche pure che gli conferiscono ottime caratteristiche di aderenza al supporto; è particolarmente indicato per limitare l'assorbimento delle pareti e per rinforzare quegli intonaci che risultino leggermente sfarinati.

Il prodotto, abbinato ai rivestimenti INTONACRIL LV GRANA 1,2 (0494) e INTONACRIL LV GRANA 1,5 (0496), fa parte del sistema cappotto certificato G THERM (ETA 15/0183).



SCHEDA TECNICA

n° ST0800
rev.3 del 29/05/2017

EDILIZIA

COLORE	Trasparente, pigmentato bianco, tinte a richiesta per ordini minimi di 200kg
CONFEZIONE	Litri 20 / Litri 10 / Litri 5 / Litri 1
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 3500 - 6000 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,039 ± 0,10 kg/l
PH	8 ± 1
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
RESA	8 - 10 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0800
rev.3 del 29/05/2017

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: PER INTERNO una parte di Crilat e 6 di acqua. PER ESTERNO una parte di Crilat e 2 di acqua.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/g - Primer - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it