



Codice: 0130

LEONESSA EXTRA B

Idropittura per interni, traspirante ed idrorepellente, permette all'intonaco la giusta traspirazione dell'aria e dell'umidità interna.



| | |
|---------------------------------|---|
| COLORE | Bianco opaco |
| CONFEZIONE | Litri 14 / Litri 5 / Litri 2,5 |
| DATI TECNICI A 20°C | |
| TIPO DI LEGANTE | Copolimero vinilico |
| VISCOSITÀ | Brookfield 20 rpm 11500 mPa*S |
| DENSITÀ (MASSA VOLUMICA) | 1,660 ± 0,10 kg/l |
| PH | 8 ± 1 |
| PUNTO DI INFIAMMABILITÀ | Non rilevante |
| ESSICCAZIONE | 5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria |
| RESA | 4 - 5 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto |

SCHEDA TECNICA

n° ST0130
rev.2 del 02/09/2011

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0130
rev.2 del 02/09/2011

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

| | |
|---|--|
| Miscelazione | Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo. |
| Vita utile | Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C). |
| Diluizione | Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 40-50% Prima mano; 30-40% seconda mano. |
| Applicazione | Applicare con Pennello, rullo o spruzzo. |
| Preparazione del supporto | Asportare previa spazzolatura le pitture già esistenti, applicare poi una o più mani a finire di LEONESSA EXTRA B (0130). |
| Precauzioni e indicazioni di sicurezza | Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente. |
| Classificazione | Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006. |

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS