




Codice: 0230

# CASA CLASSIC L110

## Idrorepellente lavabile

Idropittura per interni ed esterni idrorepellente con un ottimo potere coprente, permette all'intonaco la giusta traspirazione dell'aria e dell'umidità interna pur mantenendo i vantaggi delle tinte lavabili. Buona resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici.



## SCHEDA TECNICA

n° ST0230  
rev.4 del 01/12/2016

### EDILIZIA

<b>COLORE</b>	Bianco opaco, tinte chiare con sistema solemix
<b>CONFEZIONE</b>	Litri 14 / Litri 5 / Litri 0,750
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>VISCOSITÀ</b>	Brookfield 20 rpm 10000 - 11000 mPa*S
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	1,600 ± 0,10 kg/l
<b>PH</b>	8 ± 1
<b>ESTRATTO SECCO</b>	70% ± 2%
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Non rilevante
<b>ESSICCAZIONE</b>	5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA</b>	Perdita di spessore 25,9 µm (Classe 3) ISO 11998:2006
<b>POTERE COPRENTE</b>	98.7% (Classe 2) con indice di resa pari a 5 m <sup>2</sup> /l ISO 6504-3:2006
<b>RESA</b>	9 - 10 m <sup>2</sup> /l a strato In funzione dell'assorbimento del supporto
<b>PRESA DI SPORCO</b>	Bassa (ΔL= 8.7) UNI 10792

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



# SCHEDA TECNICA

n° ST0230  
rev.4 del 01/12/2016

## EDILIZIA

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)

### ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Vita utile</b>	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
<b>Diluizione</b>	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 35% Prima mano; 25% seconda mano.
<b>Applicazione</b>	Applicare con Pennello o rullo.
<b>Preparazione del supporto</b>	Su muri Nuovi: applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con due mani di CASA CLASSIC (0230).  Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti e poi applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con due mani di CASA CLASSIC (0230).
<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
<b>Classificazione</b>	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

RLA  RLS .....

Approvato DGE

.....