



Codice: 0255



NINFEA

Idropittura lavabile

inodore per interno a basso contenuto di VOC

NINFEA è una idropittura lavabile per interno formulata con materie prime, prive di alcuna tossicità a salvaguardia della salute di coloro che vivono nei locali tinteggiati, degli applicatori e dell'ambiente in generale.

NINFEA è inodore in quanto esente da: solventi, plastificanti, metalli pesanti e da alchil-fenoli etossilati (**low VOC, APEO free**).

NINFEA è una idropittura di alta qualità di nuova concezione, altamente resistente allo sfregamento ed al lavaggio con acqua, caratterizzata da un piacevole aspetto opaco e vellutato che conferisce un tocco di classe alle superfici trattate.

NINFEA unisce in un unico prodotto elevato potere coprente e bianchezza, nonché pennellabilità e dilatazione eccellenti.

Oltre ad essere adatto alla pitturazione di ambienti domestici, è ideale sia per gli ambienti pubblici (scuole, mense.....) e sia per ambienti industriali del settore alimentare conformi alle disposizioni del DL n°155 (protocollo HACCP).

NINFEA contiene al massimo 10 g/l di COV.

SCHEDA TECNICA

n° ST0255
rev.1 del 01/12/2016

EDILIZIA



COLORE	Bianco opaco, tinte con sistema solemix
CONFEZIONE	Litri 15 / Litri 5
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 10000 - 11000 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,550 ± 0,10 kg/l
PH	8 ± 1
ESTRATTO SECCO	64% ± 2%
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 25 minuti; Fuori tatto 2 ore; In profondità 24 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
RESISTENZA ALCALINA	Ottima
POTERE COPRENTE	99.5% (Classe 1) con indice di resa pari a 4 m ² /l ISO 6504-3:2006
RESA	5 - 8 m ² /l a strato In funzione dell'assorbimento del supporto
PRESA DI SPORCO	Molto bassa (ΔL= 1) UNI 10792

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0255
rev.1 del 01/12/2016

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 5% max.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.
Preparazione del supporto	Intonaco, calcestruzzo: maturi asciutti privi di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere le formazioni di funghi o muschio, tracce di sporco in genere con spazzolatura a secco. Isolare le superfici con idoneo fissativo acrilico: CRILAT (0800).
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS