



Codice: 0281

# SOVRANA FIX

Fissativo per facciate a base di polimeri silicei (silossani), caratterizzato da un'elevata traspirabilità e quindi ideale sia per facciate di muri esterni che interni.

Il prodotto, abbinato ai rivestimenti INTONASIL LV GRANA 1,2 (0499) e INTONASIL LV GRANA 1,5 (0498), fa parte del sistema cappotto certificato G THERM (ETA 15/0183).



<b>COLORE</b>	Neutro, tinte a richiesta
<b>CONFEZIONE</b>	Litri 15 / Litri 5
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>VISCOSITÀ</b>	Brookfield 20 rpm 1500 - 3500 mPa*S
<b>ESTRATTO SECCO</b>	34% ± 2%
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	1,100 ± 0,10 kg/l
<b>PH</b>	8 ± 1
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Non rilevante
<b>RESA</b>	7 - 10 m <sup>2</sup> /l In funzione dell'assorbimento del supporto
<b>RESISTENZA ALCALINA</b>	Ottima

## SCHEDA TECNICA

n° ST0281  
rev.4 del 19/12/2011

### EDILIZIA

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



## SCHEDA TECNICA

n° ST0281  
rev.4 del 19/12/2011

### EDILIZIA

#### ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Tempo di induzione</b>	Nessuno.
<b>Vita utile</b>	36 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
<b>Diluizione</b>	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 50%.
<b>Applicazione</b>	Applicare con Pennello o rullo ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.
<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
<b>Classificazione</b>	Categoria BA/h - Primer fissanti - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA  RLS .....

#### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:

[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)