



Codice: 0850

BONDECOR

Fondo di adesione

BONDECOR è un fondo di adesione acrilico privo di solvente e diluibile con acqua. Date le sue caratteristiche rinsaldanti è ideale per la successiva applicazione di pitture lavabili come: Lavabile S/200 (codice: 0240) – Lavabile S/300 (codice: 0250) – Ninfea (codice: 0255), su superfici dotate di scarso o nullo assorbimento, come ad esempio intonaco, calcestruzzo, cartongesso.

Le caratteristiche di BONDECOR lo rendono ideale anche come fondo per la successiva applicazione dei prodotti decorativi, come: Perlux (codice: 8300) – Metal Decor Gold (codice: 8400) – Metal Decor Silver (codice: 8500) – Metal Decor Bronze (8450) – Metal Decor Platinum (codice: 8550).



SCHEDA TECNICA

n° ST0850
rev.1 del 10/03/2011

EDILIZIA

COLORE Bianco opaco

CONFEZIONE Litri 15 / Litri 5

DATI TECNICI A 20°C

VISCOSITÀ Brookfield 20 rpm 9500 - 9700 mPa*S

**DENSITÀ
(MASSA VOLUMICA)** 1,500 ± 0,10 kg/l

PH 8 ± 1

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non rilevante

RESA 5 - 6 m²/l
In funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE 5 - 6 ore
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0850
rev.1 del 10/03/2011

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C). Proteggere da fonti alcalinizzanti quali ammoniaca o soda.
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: max 20/25% a seconda dell'assorbimento del supporto
Preparazione del supporto	La superficie deve essere solida, asciutta, pulita, resistente, priva di efflorescenze, scorie stratiformi e qualsiasi altro strato intermedio che può ostacolare l'adesione.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale - valore limite di COV 40g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS