




Codice: 1100

FOSFAN S/1100

Fondo antiruggine alchidico ai fosfati di zinco dotato di buon potere aggrappante.

Caratteristiche principali	Protettivo monocomponente di ottima qualità, anticorrosivo e con buona copertura.
Impieghi	Carpenterie, manufatti in ferro destinati ad uno stoccaggio esterno. Fondo per smalti sintetici.



SCHEDA TECNICA

n° ST1100
rev.1 del 03/12/2012

INDUSTRIA

COLORE	Grigio, Nero, Giallo OX, Verde RAL 6011
BRILLANTEZZA	Opaco
CONFEZIONE	Kg 25 lordi
DATI TECNICI A 20°C	
PESO SPECIFICO	1,400-1,500 kg/l
CONTENUTO SOLIDO IN PESO	70% ± 1%
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	>21°C
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 15 -20 minuti, Fuori tatto 2 ore, In profondità 24 - 48 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
SOVRASPRUZZABILE	Dopo 12 ore (20°C)
RESA	6 - 8 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST1100
rev.1 del 03/12/2012

INDUSTRIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Condizioni del supporto e specifiche del sistema	Sabbatura S/A 2,5 fosfosgrassaggio, spazzolatura, sgrassaggio con solvente.
Vita utile	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/-5°C).
Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Con diluente sintetico nelle seguenti proporzioni: 10% - 15%.
Applicazione	Con pistola pneumatica (diametro ugello 1,4 - 1,6), pompa a doppia membrana, airless, airmix.
Solvente per la pulizia	Diluente nitro.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Indossare i guanti e gli occhiali, in ambienti ristretti indossare la maschera, per applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera o un autorespiratore in spazi ristretti. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it