




Codice: 1198

SPARTITRAFFICO

Smalto sintetico semilucido a rapida essiccazione, formulato con resine alchiliche. Indicato per segnaletica stradale e orizzontale in genere.



SCHEDA TECNICA

n° ST1198
rev.1 del 04/11/2011

EDILIZIA

COLORE	Bianco, giallo, tinte da valutare contestualmente
BRILLANTEZZA	0 - 20 Gloss
CONFEZIONE	Litri 18 / Litri 5 / Litri 2,5
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 5500 - 6000 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,400 ± 0,05 kg/l
CONTENUTO SOLIDO IN PESO	70% ± 2%
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 15 - 20 minuti, Fuori tatto 1 ora, In profondità 24 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
SOVRAVERNICIATURA	Dopo 4, massimo 12 ore in condizioni ambientali ottimali
RESA	6 - 8 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST1198
rev.1 del 04/11/2011

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/-5°C).
Diluizione	Con DILUENTE SPARTITRAFFICO (4370) nelle seguenti proporzioni: 15% - 20%.
Applicazione	Applicare con Pennello, rullo o spruzzo (pistola pneumatica: diametro ugello 1.4 - 1.6 con 3 - 4 atm, pompa a doppia membrana, airless, airmix).
Solvente per la pulizia	Diluyente nitro.
Preparazione del supporto	Applicare direttamente su asfalto pulito in assenza di polvere, traccia di olio/unto e condensa.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Indossare i guanti e gli occhiali, in ambienti ristretti indossare la maschera, per applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera o un autorespiratore in spazi ristretti. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BS/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 500g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS