



Codice: 1415

# LEGNO FLASH H2O LUCIDO

## VERNICE PER LEGNO

Vernice protettiva per legno in grado di non alterare il suo naturale aspetto. Particolarmente adatta per opere ad uso interno.



<b>COLORE</b>	Trasparente
<b>CONFEZIONE</b>	Litri 5 / Litri 0,750
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>VISCOSITÀ</b>	30" tazza Ford N°4 20°C
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	0,950 ± 0,05 kg/l
<b>SOVRASPRUZZABILE</b>	dopo 24 - 48 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Non rilevante
<b>RESA</b>	8/10 m <sup>2</sup> /l In funzione dell'assorbimento del supporto
<b>CONTENUTO SOLIDI IN PESO</b>	30% ± 1
<b>ESSICCAZIONE</b>	Fuori polvere 20 - 30 minuti; Fuori tatto: 2 - 3 ore; In profondità: 24 - 48 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

## SCHEDA TECNICA

n° ST1415  
rev.2 del 30/04/2021

### EDILIZIA

#### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



# SCHEDA TECNICA

n° ST1415  
rev.2 del 30/04/2021

## EDILIZIA

### ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Vita utile</b>	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso.
<b>Applicazione</b>	Su supporti senza traccia di polvere. Applicare a pennello o a spruzzo con pistola pneumatica con ugelli 1.2 / 1.4 a 3 - 4 atmosfere di aria.
<b>Solvente per la pulizia</b>	Acqua.
<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Indossare i guanti e gli occhiali. In ambienti ristretti indossare la maschera. Per applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera o un autorespiratore in spazi ristretti. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
<b>Classificazione</b>	Categoria BA/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 140g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA  RLS .....

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:

[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)