



Codice: 1695

PRIMER MACCHIA STOP H₂O

Fissativo antimacchia

Primer a base acquosa VOC Free e Zinc Free.

Ideale come Antitannino e come inibitore dell'affioramento di macchie idrosolubili (es: nicotina, caffè, ecc).



SCHEDA TECNICA

n° ST1690
rev.0 del 18/04/2016

EDILIZIA

COLORE Bianco opaco

CONFEZIONE Litri 5 / Litri 1

DATI TECNICI A 20°C

**DENSITÀ
(MASSA VOLUMICA)** 1,000 ± 0,10 kg/l

PH 4,5 ± 0,5

CONTENUTO SOLIDO (PESO) 36% ± 2%

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non rilevante

RESA 3 - 5 m²/l a strato
Su supporti mediamente porosi. La resa può variare a seconda della porosità del material e da trattare)

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST1690
rev.0 del 18/04/2016

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+35°C/+5°C).
Diluizione	Pronto all'uso.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo. È possibile applicare due mani di prodotto, bagnato su bagnato.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/g - Primer - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it