




Codice: 1700

FABERGUM

Prodotto adatto per superfici dove sia necessaria una protezione totale, sia dagli agenti atmosferici che da inquinanti chimici. Viene anche utilizzato in ambienti industriali dove si vogliono ottenere resistenze superiori. L'applicazione su cucine e mense ha dato ottimi risultati.

Possiede ottime caratteristiche di elasticità, copertura, adesione, lavabilità, resistenza alle intemperie e agli agenti chimici.



SCHEDA TECNICA

n° ST1700
rev.2 del 03/12/2012

EDILIZIA

COLORE	Bianco, tinte a richiesta
CONFEZIONE	Litri 18 / Litri 5
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	20" - 25" (Coppa Ford N°8)
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,300 ± 0,05 kg/l
TEMPERATURA DI FILMAZIONE	>+1°C
ESSICCAZIONE	24 ore in condizioni normali (20°C 65% UR) Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
SOVRAVERNICIATURA	Dopo 12, massimo 18 ore in condizioni ambientali ottimali
RESA	8 - 9 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST1700
rev.2 del 03/12/2012

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/-5°C).
Diluizione	Con diluente sintetico nelle seguenti proporzioni: 5% - 10%.
Applicazione	Applicare con Pennello, rullo o spruzzo.
Solvente per la pulizia	Diluente sintetico, acquaragia.
Preparazione del supporto	SU MURO NUOVO: una mano di Fabergum diluita al 10% con diluente sintetico per applicazione a pennello o rullo. SU FONDI SFARINATI E/O ASSORBENTI: una mano di STOPPER WALL (0810) fissativo al solvente.. SU VECCHIE MANI DI PITTURA E/O FONDI CON AMPIE ZONE DI DISTACCO: spazzolatura della superficie ed eliminazione delle parti non perfettamente ancorate. Ripristino della planarità della superficie; una mano di STOPPER WALL (0810). FINITURA: una mano di Fabergum diluita al 5% con diluente sintetico.

Precauzioni e indicazioni di sicurezza

Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute.
Adottare le normali norme di igiene personale. Indossare i guanti e gli occhiali, in ambienti ristretti indossare la maschera, per applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera o un autorespiratore in spazi ristretti.
Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.
Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità:
Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti.
Non disperdere l'imballo nell'ambiente.

Classificazione

Categoria BS/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 500g/l.
Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS