



Codice: 8200

STAR DECOR

E' un'idropittura lavabile decorativa per interni, formulata con glitter selezionati, in grado di esaltare la luminosità di ambienti sia classici che moderni (effetto simile al cielo stellato) e quindi di ricreare raffinati effetti estetici, inoltre grazie alla sua particolare formulazione Star Decor permette all'intonaco la giusta traspirazione dell'aria e dell'umidità interna pur mantenendo i vantaggi delle tinte lavabili.



SCHEDA TECNICA

n° ST8200
rev.0 del 23/01/2012

EDILIZIA

COLORE	Bianco, opaco, tinte con sistema Solemix
CONFEZIONE	Litri 5 / Litri 2,5 / Litri 1
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 11250 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,560 ± 0,1 kg/l
RESA	5 - 8 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto
ESSICCAZIONE	5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
RESISTENZA	All'acqua - Ottima

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST8200
rev.0 del 23/01/2012

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 30% - 40%.
Applicazione	Applicare il prodotto con apposito pennello.
Preparazione del supporto	Su muri nuovi: applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con tre mani di STAR DECOR (8200). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti, applicare poi una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con tre mani di STAR DECOR (8200). Si consiglia di "tirare" il prodotto per ogni mano del ciclo applicativo. Per poter apprezzare al meglio il risultato finale si raccomanda l'applicazione come fondo di una mano di FONDO STRUTTURALE GRANA FINE (0283).
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/i - Pittura per effetti decorativi - valore limite di COV 200g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

RLA RLS

Approvato DGE

.....