



Codice: 8450

METAL DECOR BRONZE

Metal Decor Bronze è stato sviluppato principalmente come una finitura decorativa per interni dall'aspetto metallico. Tale prodotto applicabile su tutti i tipi di supporti opportunamente trattati permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce.



SCHEDA TECNICA

n° ST8450
rev.0 del 11/03/2011

EDILIZIA

COLORE	Tinte di cartella
CONFEZIONE	Litri 5 / Litri 1
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 5500 - 6000 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,085 ± 0,05 kg/l
RESA	8 - 10 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 30 minuti; Fuori tatto: 3 ore In profondità: 24 - 36 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST8450
rev.0 del 11/03/2011

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 5% max.
Applicazione	Il prodotto si applica a due mani con pennello: intingere lo stesso nel prodotto e passarlo, a pennellate incrociate, sulla superficie evitando riquadrature nette. Dopo la completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano: applicare in modo uniforme per tutta l'altezza della parete, riprendendo ogni volta la fascia appena trattata con pennello scarico.
Preparazione del supporto	In funzione dell' effetto desiderato la superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta ed esente da polvere. Preventivamente può essere trattato con fondo LAVABILE S300, diluito al 20% - 25% con acqua, applicato a rullo o pennello su due riprese (a completa copertura), oppure la superficie può essere trattata, con: i prodotti della linea RAVEN, con FONDO STRUTTURALE SILOSSANICO GRANA GROSSA (0289) o GRANA FINE (0283) a seconda dell'effetto desiderato.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/i - Pittura per effetti decorativi - valore limite di COV 200g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS