



Codice: 0226

CASA WHITE

Idropittura lavabile con un elevato grado di bianco

CASA WHITE è un'idropittura per interni caratterizzata da: altissima resa, eccezionale copertura, elevato grado di bianco, ottima pennellabilità; di aspetto satinato, permette all'intonaco la traspirazione dell'aria e dell'umidità. Ideale come fondo-finitura per cartongesso.



SCHEDA TECNICA

n° ST0226
rev.2 del 05/06/2018

EDILIZIA

COLORE	Bianco opaco
CONFEZIONE	Litri 14
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 10000 - 13000 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,640 ± 0,10 kg/l
PH	8 ± 1
ESTRATTO SECCO	66% ± 2%
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
ESSICCAZIONE	5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
POTERE COPRENTE	99.5% (Classe 1) con indice di resa pari a 5 m ² /l ISO 6504-3:2006
RESA	9 - 10 m ² /l a strato In funzione dell'assorbimento del supporto
PRESA DI SPORCO	Bassa (ΔL= 8.3) UNI 10792

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0226
rev.2 del 05/06/2018

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C) e da fonti alcalinizzanti quali ammoniaca o soda.
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 20-30% Prima mano; 20% seconda mano.
Applicazione	Applicare con Pennello, rullo o spruzzo.
Preparazione del supporto	Su muri Nuovi: applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con due mani di CASA WHITE (0226). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti e poi applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con due mani di CASA WHITE (0226).
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS