



Codice: 0400

# BUCCIATO PER INTERNO

## Rivestimento plastico a buccia

Prodotto ideale per quelle superfici interne dove, oltre all'aspetto estetico di un rivestimento bucciato sia richiesta una finitura satinata. Date le sue caratteristiche formulative, risulta particolarmente indicato per quei locali dove siano richieste doti di resistenza allo sporco e che sono soggetti a frequenti lavaggi e disinfezioni come interni di ospedali, scuole, mense ecc.



## SCHEDA TECNICA

n° ST0400  
rev.3 del 05/01/2012

### EDILIZIA

**COLORE** Bianco, tinte a richiesta

**CONFEZIONE** kg 25

#### DATI TECNICI A 20°C

**DENSITÀ  
(MASSA VOLUMICA)** 1,600 ± 0,10 kg/l

**ESTRATTO SECCO** 86% ± 1%

**PVC** 12.5% in volume

**PUNTO DI INFIAMMABILITÀ** Non rilevante

**ESSICCAZIONE** 48 ore in condizioni normali (20°C / 65%UR)  
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

**FILMAZIONE** Ad una temperatura minima di +3°C

**RESISTENZA ALCALINA** Ottima

**RESISTENZA ALLE  
INTEMPERIE** Ottima

**RESA** 1 m<sup>2</sup>/kg  
In funzione dell'assorbimento del supporto

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



# SCHEDA TECNICA

n° ST0400  
rev.3 del 05/01/2012

## EDILIZIA

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)

### ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Tempo di induzione</b>	Nessuno.
<b>Vita utile</b>	24 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso.
<b>Applicazione</b>	Applicare con rullo di spugna o di gomma.
<b>Preparazione del supporto</b>	Supporti murali, maturi e asciutti privi di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere le formazioni di funghi o muschio, tracce di sporco in genere e zone non perfettamente ancorate, con spazzolatura a secco. Una mano di STOPPER WALL (0810), fissativo a solvente, una mano di BUCCIATO PER INTERNO (0400) diluito al 20% con acqua e finire con BUCCIATO PER INTERNO (0400) non diluito.

<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Classificazione</b>	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA  RLS .....