



Codice: 0420

DURCOPLAST

Rivestimento plastico a buccia grossa

Prodotto ideale per quelle superfici esterne-interne dove, oltre all'aspetto estetico tipico di un rivestimento bucciato sia richiesta una finitura satinata. Date le sue caratteristiche formulative, risulta particolarmente indicato per quelle facciate dove siano richieste doti di resistenza allo sporco e che sono soggette a frequenti piovvaschi, pur mantenendo un'ottima traspirabilità e idrorepellenza.



SCHEDA TECNICA

n° ST0420
rev.1 del 11/01/2012

EDILIZIA

COLORE Bianco, tinte a richiesta

CONFEZIONE kg 25

DATI TECNICI A 20°C

**DENSITÀ
(MASSA VOLUMICA)** 1,600 ± 0,10 kg/l

ESTRATTO SECCO 83% ± 1%

PVC 18% in volume

**ALLUNGAMENTO A
ROTTURA** 30%

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non rilevante

ESSICCAZIONE 48 ore in condizioni normali (20°C; 65% UR)
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

FILMAZIONE Ad una temperatura minima di +3°C

RESISTENZA ALCALINA Ottima

**RESISTENZA ALLE
INTEMPERIE** Ottima

RESA 2 - 4 m²/kg
In funzione dell'assorbimento del supporto

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0420
rev.1 del 11/01/2012

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Tempo di induzione	Nessuno.
Vita utile	24 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Pronto all'uso.
Applicazione	Applicare con rullo a nido d'ape.

Preparazione del supporto Supporti murali, maturi e asciutti privi di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere le formazioni di funghi o muschio, tracce di sporco in genere e zone non perfettamente ancorate, con spazzolatura a secco. Ripristino della planarità delle superfici. Su supporti vecchi, applicare una mano di STOPPER WALL (0810), fissativo a solvente, una mano di DURCOPLAST (0420) diluito al 20% con acqua. Su supporti nuovi, applicare una mano di isolante acrilico Crilat (0800) diluito 1-3. Dopo 12-24 ore applicare una mano di lavabile in tinta o dello stesso prodotto diluito al 15-20% con acqua allo scopo di uniformare il fondo. Dopo 4-5 ore applicare DURCOPLAST (0420) con rullo a nido d'ape per ottenere un effetto di tipico stile Mediterraneo.

Precauzioni e indicazioni di sicurezza Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.

Classificazione Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale - valore limite di COV 40g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene: Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS