



Codice: 0830

# PARAPIOGGIA TO

Polisilossano a basso peso molecolare ideale per per impregnare i materiali da costruzione nonché come mano di fondo per vernici in dispersione o polimerizzate. Impregnando il materiale da costruzione con la soluzione incolore e pronta all'uso si viene a creare una zona idrofoba a protezione dagli influissi atmosferici.

Parapioggia TO è utilizzato per creare una barriera orizzontale contro l'acqua che tende a salire nei capillari della muratura, qualora non vi siano efflorescenze saline visibili. Penetra in profondità nel materiale da costruzione, idrolizza sotto l'azione dell'umidità e reticola in un polisilossano non appiccicoso. La reticolazione dipende comunque dalle condizioni esterne e dalla qualità del fondo.

Parapioggia TO inoltre: Non presenta alcuna alterazione ottica, è caratterizzato da una buona capacità di penetrazione, asciuga senza appiccicare, crea un'efficace protezione contro i rovesci di pioggia, Impedisce la formazione di efflorescenza, riduce la formazione dello sporco e migliora l'isolamento termico.

Parapioggia TO contiene solventi, ed è quindi necessario attenersi a norma di sicurezza durante il trasporto ed il magazzinaggio.



## SCHEDA TECNICA

n° ST0830  
rev.2 del 23/08/2011

### EDILIZIA

**COLORE** Incolore, leggermente giallo

**CONFEZIONE** Litri 25 / Litri 5

#### DATI TECNICI A 20°C

**DENSITÀ  
(MASSA VOLUMICA)** 0,800 ± 0,10 kg/l

**PUNTO DI INFIAMMABILITÀ** 60°C

**CONTENUTO DI SOSTANZA  
ATTIVA** 11%

**RESA** Il consumo varia di volta in volta a seconda del potere assorbente del fondo ed in generale è pari a circa 0,5 l/m<sup>2</sup> di soluzione pronta per l'uso. Consigliamo, prima di effettuare il trattamento, di verificare l'esatto consumo di impregnante con una prova preliminare. Le fessure superiori a mm 0,3 ed i giunti difettosi devono essere sigillati prima dell'impregnazione.

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



# SCHEDA TECNICA

n° ST0830  
rev.2 del 23/08/2011

## EDILIZIA

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)

### ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

**Miscelazione** Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.

**Vita utile** Chiudere il contenitore dopo l'uso;  
Tenere lontano da fonti di calore.

**Diluizione** Parapioggia TO è una soluzione pronta all'uso. Con solventi devono essere impiegati solo idrocarburi alifatici anidri e senza olii (come benzina, solvente S, Kristalloeel 21, 30, o simili) nonché idrocarburi aromatici (come Solvesso 100, Arsol 2, o simili).  
La soluzione pronta all'uso deve contenere almeno il 5% in peso di Polissilossano.  
Per fondi più difficili è consigliabile mano su mano fino a rifiuto.

**Applicazione** La soluzione pronta all'uso viene applicata a rullo o con pennello, ed eventualmente con procedimenti di verniciatura a flusso sul materiale da costruzione precedentemente pulito. L'applicazione può avvenire in una o più fasi, a seconda del potere assorbente del fondo, ma in linea di massima è comunque sufficiente impregnare il fondo una volta bagnato su bagnato fino a completo assorbimento. Le superfici limitrofe, come finestre, devono essere protette dagli spruzzi dell'impregnante.

**Precauzioni e indicazioni di sicurezza** Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute.  
Adottare le normali norme di igiene personale.  
Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.  
Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità:  
Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti.  
Non disperdere l'imballo nell'ambiente.

**Classificazione** Categoria BS/h - Primer fissanti - valore limite di COV 750g/l.  
Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

**Nota bene:** Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

ρ RLA ρ RLS .....