



Codice: 5010

# THERMOCRIL LAVABILE ELASTOMERICO

Lavabile termoisolante elastomerico per interno ed esterno, formulato con un terpolimero acrilico in grado di ridurre i problemi di microcavillature e additivato con speciali microsferiche cave che riducono i ponti termici, evitando così la formazione di muffe, alghe e licheni in presenza di condensa.



## SCHEDA TECNICA

n° ST5010  
rev.0 del 19/02/2016

### EDILIZIA

<b>COLORE</b>	Bianco, tinte con sistema solemix da valutare contestualmente N.B. - il colore bianco e le tinte pastello possiedono maggiore riflessione solare
<b>CONFEZIONE</b>	Litri 15 / Litri 5
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>VISCOSITÀ</b>	Brookfield 20 rpm 11000 mPa*S
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	0,766 ± 0,10 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Non rilevante
<b>RESA</b>	6 - 9 m <sup>2</sup> /l Da testare in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>RESISTENZA A TEMPERATURE AMBIENTALI</b>	Ottima

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



## SCHEDA TECNICA

n° ST5010  
rev.0 del 19/02/2016

### EDILIZIA

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)

## ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Vita utile</b>	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
<b>Diluizione</b>	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 20% max, in funzione dell'assorbimento del supporto.
<b>Applicazione</b>	Applicare con Pennello o rullo ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.
<b>Preparazione del supporto</b>	Su muri maturi e asciutti privi di polvere e di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere le formazioni di funghi o muschio, tracce di sporco in genere con spazzolatura a secco e sterilizzando le superfici con idoneo preparato: JOLLY CID IGIENIZZANTE (0330). Si consiglia come fondo una mano di THERMOCRIL FONDO (5001), che ha lo scopo di uniformare il supporto e contribuisce ad aumentare l'effetto termoisolante del prodotto
<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
<b>Classificazione</b>	Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale - valore limite di COV 40g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA  RLS .....